



KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPE K 2 F

Flachsaugpumpe

Schmutzwasser • 1~230V 50 Hz

MOTORSCHUTZ

thermischer Wicklungsschutz
trockenlaufsicher
wartungsfrei

Flachsaugen minimaler
Wasserstände,
ausschließlich seitliche
Absaugung (geeignet für lose
Böden wie Dekon-Zelte)

Optional erhältlich:

D-STORZ oder GEKA-Kupplung
Schuko-Stecker 16A IP67 nach DIN 49 443
VITON®-Dichtsatz für schwierige Flüssigkeiten




Griff, Pumpengehäuse und Schutzsieb
aus 30 % glasfaserverstärkter Kunststoff

Motorgehäuse und Rotorwelle
nichtrostender Stahl

Q max. 200 l/min.

6,9 kg komplett
mit Leitung und Stecker



EINSATZBEREICH:


Schmutzwasser mit Feststoffanteil.

Eintauchtiefe: ≤ 10 m
Flüssigkeitsdichte: ≤ 1,1 kg/dm³
pH-Wert Flüssigkeit: 5-8
Flüssigkeitstemperatur: ≤ 45°C dauerhaft
bis 3 Min. ≤ 80°C

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m
200	0
170	3
130	5
0	10

Förderhöhe H m (WS)



Q l/min. bei H m (Wassersäule), gültig für $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ und kinematische Viskosität $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.
Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 1~230 V Wechselstrom 50 Hz
Leistung P₁ / P₂: 700 / 380 W
Nennstrom: 3,3 A
Gesamtgewicht: 6,9 kg komplett
Abmessungen: Ø 17,5 x H 28 cm
Anschlussgröße: G 1 ¼"
Korndurchlass: Ø 3 mm
Anschlussleitung: H 07 RN-F 3G1,0 (10 m)
Anschlussstecker: Schuko IP 44

WERKSTOFFE:

Tragegriff: PP glasfaserverstärkt 30 %
Pumpengehäuse: PP glasfaserverstärkt 30 %
Motorgehäuse: nichtrostender Stahl 1.4301
Rotorwelle: nichtrostender Stahl 1.4122
Laufgrad: Polyoxymethylen POM*
Schrauben: nichtrostender Stahl A2
Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung: 3-fach NBR Perbunan®
Schutzsieb: PP glasfaserverstärkt 30 %

*hohe Härte, hohe Abriebfestigkeit



leistungsstark
robust
zuverlässig

MAST PUMPEN GmbH
Pumpenfabrik
Mörikestr. 1 • D-73773 Aichwald

+49 711 936704-0
info@mast-pumpen.de
www.mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten. V_01/17